

Rzeszów, 25 sierpnia 2016 r.

p. B. Krajewska

29-8-16

RZi

PAL
132


ZM.64.170.2016.EC

L.dz. 2953

WYDZIAŁ INWESTYCJI
URZĘD MIASTA RZESZOWA

35-064 Rzeszów

Rynek 12



W odpowiedzi na pismo sygnatura: WI-P.7011.349.1.2016 dotyczące okreslenia warunków technicznych na odtworzenie terenu w związku z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej fi 200/250mm PCV w rejonie ulicy Chrobrego w Rzeszowie na działce 1725/1 obr. 207 wyraża zgodę na prowadzenie w/w prac pod następującymi warunkami odtworzenia nawierzchni oraz trawnika:

1. minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac należy o powyższym poinformować ZZM w Rzeszowie,
2. zabrania się przycinania korzeni drzew odkrytych w trakcie prowadzenia wykopu- należy wówczas zabezpieczyć je przed wysychaniem, a wykop zasypać niezwłocznie po zakończeniu prac,
3. teren po wykopach należy odtworzyć poprzez założenie trawnika z darni (rolki) zgodnie z załączoną specyfikacją,
4. Rozebrana w trakcie trwania prac nawierzchnia musi zostać odtworzona w zakresie warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz warstwy wierzchniej zgodnej z istniejącym układem kolorystycznym. Należy również objąć gwarancją odtworzoną nawierzchnię, aby uniknąć problemów związanych z osiadaniem kostki po zimowym okresie przemarzania gruntu.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do objęcia utrzymaniem odtworzonych nawierzchni oraz trawników przez okres wskazany na protokole odbioru sporządzonym podczas



odbioru terenów po zakończeniu prac,

6. Korzystanie z niniejszej zgody nie może powodować utrudnienia w komunikacji pieszej użytkowników Parku Inwalidów Wojennych.
7. Wykonawca zobowiązany jest po wykonanych pracach zgłosić teren do Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie w celu przeprowadzenia odbioru.
8. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za poniesione szkody powstałe na terenie zajęтым pod prowadzone roboty. Usunięcie szkód ma nastąpić w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie na koszt Wykonawcy.

Osoba do kontaktu: Ewa Cupak 17 748 37 43

Z poważaniem

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

SPECYFIKACJA ZAŁOŻENIE TRAWNIKA Z DARNI

1. Przed przystąpieniem do prac związanych z założeniem trawnika teren po wykonanych przekopach należy oczyścić z odpadów i zanieczyszczeń (gruzu, papieru, szkła, złomu, plastiku i inne), wyrównać i zagęścić mechanicznie.
2. Na odpowiednio przygotowany teren należy nawieźć ziemi kompostowej – warstwa 2 cm (substrat torfowy – torf niski bogaty w składniki mineralne, pH : 6,5 – 7,2).
3. Po nawiezieniu ziemi kompostowej należy wykonać orkę glebogryzarką na głębokości do 15 cm, wyrównać i wygrabić.
4. Przed przystąpieniem do rozłożenia darni na przygotowaną powierzchnię należy zastosować hydrożel w ilości 0,05kg/m² (wymieszać go z wierzchnią warstwą ziemi) i obficie podlać.
5. Ułożenie darni:
 - rolki darni układamy jedna przy drugiej, w ten sposób, aby każdy następny rząd był przesunięty względem poprzedniego o połowę długości odcinka (jak cegła w murze),
 - poszczególne odcinki powinny ściśle do siebie przylegać nie pozostawiając szczelin,
6. Po ułożeniu darni na całej powierzchni wykonywanych prac przekopów należy ją uwałować oraz obficie podlać bezpośrednio po uwałowaniu,
7. Do czasu przyjęcia się trawnika (przerośnięcia darni do podłoża) Wykonawca zobowiązany jest do jego pielęgnacji poprzez podlewanie, wyrównanie zapadłisk, usuwanie chwastów i w razie zaistnienia konieczności dosypanie ziemi.

W przypadku obumarcia założonego trawnika Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ponownego odtworzenia.