

Opis i parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Oferujemy dostawę fabrycznie nowego pojazdu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych, 9–cio miejscowego (w tym 2 osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich), spełniającego minimum następujące wymagania.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia

| Lp | Parametry żądane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego samochodu (wypełnia Wykonawca tak/nie) |
|-----|---|--|
| 1. | Samochód osobowy fabrycznie nowy – rok produkcji co najmniej 2017, przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie) | |
| 2. | Dokumenty umożliwiające rejestrację samochodu osobowego uwzględniając zabudowę specjalistyczną do przewozu osób niepełnosprawnych, 9–cio miejscowego, przystosowanego do przewozu 2–óch osób na wózkach inwalidzkich (po złożeniu lub demontażu foteli) | |
| 3. | Rodzaj paliwa – olej napędowy | |
| 4. | Moc silnika – nie mniej niż 125 KM z turbodoładowaniem o pojemności do 3 dm ³ w klasie co najmniej EURO-6 | |
| 5. | Skrzynia biegów – manualna | |
| 6. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi napędzanego koła tracącego przyczepność podczas ruszania | |
| 8. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania | |
| 9. | Obrotomierz | |
| 10. | Zbiornik paliwa min. 70 litrów | |
| 11. | Wspomaganie układu kierowniczego | |
| 12. | Kolumna kierownicy regulowana w min. jednej płaszczyźnie | |
| 13. | Lusterka zewnętrzne – podwójne, ze sterowaniem elektrycznym, podgrzewane | |
| 14. | Lusterko wsteczne wewnętrzne | |
| 15. | Drzwi boczne przesuwane po prawej stronie, stopień przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie | |
| 16. | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia | |
| 17. | Drzwi tylne przeszklone, szyby podgrzewane elektrycznie; dwuskrzydłowe otwierane min. pod kątem 90 stopni | |
| 18. | Pełne przeszklenie pojazdu – szyby boczne przyciemnione, szyby wklejane, termoizolacyjne, atestowane | |
| 19. | Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie | |

| | | |
|-----|--|--|
| 20. | Osobna klimatyzacja przednia i tylna z niezależnym sterowaniem | |
| 21. | Dodatkowa nagrzewnica spalinowa sterowana pilotem | |
| 22. | W kabinie kierowcy 2 fotele – fotel kierowcy i fotel dla 2 pasażerów | |
| 23. | Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach | |
| 24. | Rozkład foteli w przestrzeni pasażerskiej: a. pierwszy rząd – fotel podwójny i pojedynczy mocowane na szybkozłączach lub wszystkie pojedyncze mocowane na szybkozłączach b. drugi rząd – fotel podwójny i pojedynczy mocowane na szybkozłączach lub wszystkie pojedyncze mocowane na szybkozłączach Wszystkie fotele regulowane | |
| 25. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | |
| 26. | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki | |
| 27. | Podłoga z wykładziną antypoślizgową w przestrzeni pasażerskiej | |
| 28. | Wysokość kabiny pasażerskiej minimum 1 700 mm, maksimum 1 900 mm | |
| 29. | Długość całkowita zewnętrzna pojazdu minimum 5 300 mm, maksimum 6 000 mm | |
| 30. | Szerokość całkowita zewnętrzna pojazdu z lusterkami maksimum 2 500 mm | |
| 31. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach | |
| 32. | Tapicerka przedziału pasażerskiego wykonana z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości w stonowanych kolorach | |
| 33. | Radio z instalacją i głośnikami w przedziale pasażerskim | |
| 34. | Centralny zamek zdalnie sterowany | |
| 35. | Podwójny system antykradzieżowy | |
| 36. | Kolor: jasny srebrny, metalizowany | |
| 37. | Mocowanie dla dwóch wózków inwalidzkich, pasy mocujące wózek i osobę | |
| 38. | Wyposażony w fabrycznie nową pasażerską windę wewnętrzną hydrauliczną o udźwigu minimum 350 kg, sterowaną przyciskiem, umieszczoną z tyłu za fotelami przestrzeni pasażerskiej, wraz z kompletną dokumentacją UDT dopuszczającą windę do eksploatacji | |
| 39. | Oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu (pojazd dla osób niepełnosprawnych) | |
| 40. | Gwarancja: minimum 2 lata na podzespoły mechaniczne i lakier | |
| 41. | Gwarancja: minimum 8 lat na perforację korozyjną nadwozia | |
| 42. | Regulacja ustawienia reflektorów przednich z kabiny kierowcy | |
| 43. | Poręcz przy drzwiach bocznych – przesuwnych ułatwiająca wsiadanie | |

| | | |
|-----|--|--|
| 44. | Młoteczek do zbitcia szyb ewakuacyjnych | |
| 45. | Możliwość blokady drzwi podczas jazdy | |
| 46. | Chłapacze kół – 4 szt. | |
| 47. | Ogumienie zimowe o wymiarach min. 15 cali + kołpaki | |
| 48. | Ogumienie letnie o wymiarach min. 15 cali | |
| 49. | Koło zapasowe pełnowymiarowe | |
| 50. | Lampki podsufitowe w kabinie i części pasażerskiej | |
| 51. | Apteczka, trójkąt, komplet podstawowych kluczy (klucz do kół, śrubokręt itp.), dywaniki | |
| 52. | Światła do jazdy dziennej | |
| 53. | Sygnalizacja niezapiętych pasów fotela kierowcy i pozostawienia włączonych świateł. | |
| 54. | Fabrycznie zamontowane trzecie światło „STOP” | |
| 55. | Czujnik parkowania przód i tył | |
| 56. | Odległość między oparciami foteli nie mniej niż 70 cm | |
| 57. | Zewnętrzne boczne listwy ochronne wzdłuż całego pojazdu | |
| 58. | Przeglądy okresowe co 2 lata lub 50 tys. km | |
| 59. | Serwis gwarancyjny obejmujący cały kraj oraz w promieniu 20 km od siedziby zamawiającego | |

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy